



# KARTA KATALOGOWA

## S381DV3

Karta zbliżeniowa Mifare® DESFire®, 13,56MHz, biała




Wysokiej jakości karta zbliżeniowa, która może być wykorzystywana jako identyfikator umożliwiający osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wyposażona jest w jeden z najlepszych układów scalonych firmy NXP, należący do elitarnej rodziny Mifare® DESFire® (najnowsza wersja EV3). Funkcje dostępne w tej karcie pozwalają na bardzo wiele, o ile producent systemu i administrator w umiejętny sposób je wykorzystają w konkretnym zastosowaniu.

Karta S381DV3 może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Współpracuje z czytnikami obsługującymi standard Mifare® DESFire® EV3, 13,56MHz. Do dyspozycji użytkownika wiele użytecznych funkcji np.: zgodność z NFC tag 4, losowy numer seryjny, obsługa dowolnej liczby aplikacji, szybka transmisja do 848kbitów/s, różne metody szyfrowania, certyfikat EAL5+, itp. Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa, gwarantującego estetyczny wygląd oraz długą i wygodną eksploatację. Przykładowe zastosowania: identyfikatory dla osób, karnety abonamentowe, legitymacje, przepustki, itp. Umożliwia wykonywanie kolorowych nadruków.

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wysoka odporność środowiskowa i wytrzymałość
- Współpraca z dowolną liczbą aplikacji, do 32 plików każda (do wyczerpania pamięci)
- Obsługa standardu Mifare® DESFire® EV3 (HF)
- Brak nadrukowanych numerów (możliwy nadruk w dowolnym standardzie)
- Brak możliwości zmiany fabrycznego numeru (7B), dostępny numer losowy 4B
- Powierzchnia umożliwiająca wysokiej jakości nadruki
- Metody szyfrowania: DES/2K3DES/3K3DES/AES128
- Standardowe rozmiary ID-1 (CR 80)
- Wewnętrzna pamięć 8 kBajtów
- Tag pasywny - nie wymaga baterii
- Kompatybilność wsteczna z D40, EV1 i EV2 (NXP)



### PARAMETRY

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Częstotliwość pracy / zasięg maksymalny      | 13,56MHz / 10 cm                    |
| Zastosowany układ scalony                    | Mifare® DESFire® EV3 8kB (NXP)      |
| Standardy                                    | ISO 14443 A 1-4, ISO 7816-4, EAL 5+ |
| Numer seryjny                                | 7Bajty (+ możliwy losowy 4Bajty)    |
| Dostępna do zaprogramowania pamięć nieulotna | 8 kBajty                            |
| Trwałość danych w pamięci / liczba zapisów   | 25 lat / 1 000 000                  |
| Temperatura pracy                            | -20 do 60 °C                        |
| Materiał obudowy                             | PCW                                 |
| Wymiary                                      | 86x54x0,9 mm                        |
| Waga                                         | ok. 6 g                             |
| Opakowanie jednostkowe                       | 200 szt.                            |

Na zamówienie możemy nadrukować na karcie numer seryjny w potrzebnym użytkownikowi formacie lub inne informacje. Zamieszczone opisy, informacje, parametry i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



System 7 Security sp. z o.o.

ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała  
tel.: +48 338218777

www.system7.pl e-mail: biuro@system7.pl



Wersja: 2024-04